ECOFLOW

DELTA 3 Max

Farbe: Schwarz und Grau

Kapazität: 2048 Wh

Nettogewicht: Ca. 20,3 kg

Abmessungen: $494 \times 239 \times 305 \,\text{mm}$ Gesamte Ausgangsanschlüsse: 9 Gesamtausgangsleistung: $2674 \,\text{W}$ Max

USV: 10 ms

Garantie: 3 + 2 Jahre Geräusch: 600 W ≤ 25 dB



AC-Ausgang

Spitzenleistung Ausgangspriorität Max AC-Ausgang

4 - 2400 W

Spannungsausgang X-Fusion Max Leistung durch X-Boost

4800W - 3200W

Ausgangsspannung

230 V~50 Hz, 2400 W Gesamt 10 A Max pro Anschluss (×4)

DC-Anschlüsse

Anzahl der DC-Steckdosen USB-A

1 × 18 W Max

1 × 100 W Max

2 × 30 W Max (Gesamt 30 W)

12V DC-Ausgang

126 W Max Kfz-Stromausgang × 1: 12,6 V=10 A

Eingang

Netzstrom Eingangsspannung 0-80 % Ladezeit

2300 W 220–240 V~10 A, 51 Min.

(abhängig von der Eingangsspannung) 50/60 Hz

Solar Lichtmaschine 0-100 % Ladezeit

500 W 500 W Max 68 Min.

KFZ

Über XT60-Anschluss

2400 W Max 12 V/24 V=8 A

Batterie

Generator

Batteriechemie Kompatible Zusatzbatterie CTC Technologie

LFP NEIN CTC

Anzahl der zusätzlichen Typ der zusätzlichen Maximale Kapazität mit

Batterieanschlüsse Zusatzbatterie

NEIN NEIN NEIN

Steuerung

Bildschirm WLAN Bluetooth App
JA JA JA

Betriebsbedingungen

Betriebshöhe : ≤3 000 m

Entladetemperatur : −10 °C bis 45 °C

Legertemperatur : 10 °C bis 45 °C

Ladetemperatur: 0°C bis 45°C Lagertemperatur: -10°C bis 45°C